

FPL 85/27 NI

MIT KURZEN AAS-FOLIEN FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT BESCHICHTUNGEN

MIGUTAN

WASSERDICHE FUGENKONSTRUKTIONEN



- 1 Dichtungseinlage obenliegend**
Sichtkontrolle und Austausch ohne Entfernung des Belages
 - 2 Edelstahl-Schutzkappen aus Federstahl zum Aufklipsen**
Einfache und kostengünstige Montage
 - 3 Wasserdichtigkeit garantiert**
In Verbindung mit einer Beschichtung (OS) und Anschlussfuge
 - 4 Gelochte Aluminium-Befestigungsschenkel**
Optimaler Haftverbund mit dem Untergrund
- Anschlussfuge mit AAP 110/23**
Sauberer und kostengünstiger Anschluss der Beschichtung

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FPL 85/27 NI	50	40 (±20)	85	214	27	35	300	70	

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.

