



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Zeitsparende Verlegung**
Massive und gleichzeitig leichte Alu-Schenkel zum schnellen Einbau in gefliesten und plattierten Fußbodenflächen
- 4 Flexible Anpassung an Baustellenbedingungen**
Variable Profilkonstruktion für bestimmte Höhen
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit*	Belastbarkeit*
	b _f max [mm]	Δb _f [mm]	b _s [mm]	b _t [mm]	h [mm]	[kN]	[kN]
FV 41/15	35	14 (±7)	41	114	15	30	30
FV 41/20	35	14 (±7)	41	114	20	30	30
FV 41/25	35	14 (±7)	41	114	25	30	30
FV 41/35	35	14 (±7)	41	131	35	30	30
FV 41/50	35	14 (±7)	41	131	50	30	30
FV 41/4055	35	14 (±7)	41	114	40, 45, 50, 55	30	30
FV 41/6075	35	14 (±7)	41	114	60, 65, 70, 75	30	30
FV 41/7590	35	14 (±7)	41	114	75, 80, 85, 90	30	30
FV 41/90105	35	14 (±7)	41	114	90, 95, 100, 105	30	30

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

Wandanschlüsse: E1, E3, E4

