



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**  
Massiv konstruierte Aluminiumschenkel
- 3 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 5 Zeitsparende Verlegung**  
Kupplungsstücke gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite bf max [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite bs [mm]	Profilbreite total bt [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit*  [kN]
FP 55/20	50	16 (±8)	55	150	20	30	300
FP 55/25	50	16 (±8)	55	150	25	30	300
FP 55/35	50	16 (±8)	55	150	35	30	300
FP 55/50	50	16 (±8)	55	150	50	30	300
FP 55/75	50	16 (±8)	55	150	75	30	300

\* kein Dauereinsatz

Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.

Die Profile der Reihe FP 55 sind auch mit einer zusätzlichen 3 mm überstehenden Einlage als FK 55-Profile lieferbar.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarben FP 55:** schwarz, grau, beige

**Standardfarben FK 55:** schwarz, grau

**Wandanschlüsse:** E1, E3, E4

