



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3 Massive Edelstahlwinkel**
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- 5 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)

Profil	Fugenbreite b_f max [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit*	
						[kN]	[kN]
ESG 20/20	20	2 (± 1)	20	126	20	30	30
ESG 20/35	20	2 (± 1)	20	95	35	30	30
ESG 20/40	20	2 (± 1)	20	95	40	30	30
ESG 20/50	20	2 (± 1)	20	95	50	30	30

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Werkstoff: 1.4301

Fabrikationslänge: 3 m (ESG 20/20: 2 m)

Standardfarben: schwarz, grau

Edelstahl: naturfarbig

Wandanschlüsse: E3, E4

