



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**  
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3 Massive Edelstahlwinkel**  
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 4 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit* 	Belastbarkeit* 
	bf max [mm]	$\Delta b_f$ [mm]	b <sub>s</sub> [mm]	b <sub>t</sub> [mm]	h [mm]		
ESG 33/15	30	6 (±3)	33	139	15	30	30
ESG 33/35	30	6 (±3)	33	108	35	30	30
ESG 33/40	30	6 (±3)	33	108	40	30	30
ESG 33/50	30	6 (±3)	33	108	50	30	30

\* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei verdübelter, nicht bei schwimmender Einbauvariante.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

**Werkstoff:** 1.4301

**Fabrikationslänge:** 3 m (ESG 33/15: 2 m)

**Standardfarben:** schwarz, grau, beige, braun

**Edelstahl:** naturfarbig

**Wandanschlüsse:** E1, E3, E4

