



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**  
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**  
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
- 3 Massive Edelstahlwinkel**  
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
- 4 Gute Beweglichkeit**  
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit*	Belastbarkeit*
	b <sub>f</sub> max [mm]	Δb <sub>f</sub> [mm]	b <sub>s</sub> [mm]	b <sub>t</sub> [mm]	h [mm]	[kN]	[kN]
ESG 39/15	35	6 (±3)	39	145	15	30	30
ESG 39/35	35	6 (±3)	39	114	35	30	30
ESG 39/40	35	6 (±3)	39	114	40	30	30
ESG 39/50	35	6 (±3)	39	114	50	30	30

\* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.  
Bei Einbau der Profile in Gussasphalt bitte unsere technische Beratung anfordern.  
Größere Profilhöhen auf Anfrage.

**Werkstoff:** 1.4301

**Fabrikationslänge:** 3 m (ESG 39/15: 2 m)

**Standardfarben:** schwarz, grau, beige

**Wandanschlüsse:** E1, E3, E4

