



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
 - 2 Glatte Einlage für rückstandlose Säuberung**
Antibakteriell und physiologisch unbedenklich
 - 3 Massive Edelstahlwinkel**
Beständig gegenüber aggressiven Medien (z.B. Seewasser)
 - 4 Hohe Belastbarkeit**
Profilkonstruktion auch für Stapler geeignet
 - 5 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
- Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit* [kN]	Belastbarkeit [kN]
ESG 60/19	40	8 (±4)	60	160	19	30	90	35
ESG 60/35	50	8 (±4)	60	152	35	30	90	35

* kein Dauereinsatz

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

Die Profile ab Höhe 35 mm werden mit einer Einlochreihe und vorgebohrten Befestigungslöchern ausgeliefert.

Werkstoff: 1.4401

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: grau

Wandanschlüsse: E3, E4

