

FNG 20

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN – NACHTRÄGLICHER EINBAU
MIT GLATTER EINLAGE

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),
auswechselbar
- 2 Geringe Folgekosten**
Einlage jederzeit auswechselbar
- 3 Rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit**
Spezielle Riefenstruktur, auch für Sporthallen geeignet
- 4 Extrem flache Konstruktion**
Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Fugenbreite erforderlich $b_f \text{ min}$ [mm]	Breite der Einlage b_s [mm]	Einbautiefe h [mm]	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel [mm]	Belastbarkeit* 
FNG 20	2 (± 1)	97	20	17	12	2	Fußgänger

* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau

Wandanschlüsse: E3, E4

