

KF 55 / KFE 55

FÜR DECKEN-, WAND- UND FASSADENFLÄCHEN – NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1** **Optisch ansprechendes gerades Fugenbild**
 - 2** **Elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca**
abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig
 - 3** **Sehr schnelle und einfache Montage**
Variante auch für Fugen im Eckbereich
- Dauerhafte Verankerung und gute Anpressung**
Widerhakenförmige Klammern gewährleisten festen Sitz

Profil	Fugenbreite b_f max [mm]	Abdeckbreite b_t [mm]	Fugentiefe h_{min} [mm]	
KF 55/1530	15-35	50	40	
KF 55/3560	35-60 (15-35)	75	50	
KFE 55/1531	20-35	47	40	
KFE 55/3561	40-60	73	50	

Mit eingeschobenem Stahlband und NIROSTA-Stahlklammern (pro lfdm werden 5 Klammern benötigt und mitgeliefert).

Das Profil KF 55/1530 wird standardmäßig mit der kürzeren Klammer K1 geliefert.

Auf Wunsch ist dieses Profil auch mit der längeren Befestigungsklammer K2 erhältlich ($h_{min} = 75$ mm).

Das Profil KF 55/3560 kann auch mit den Klammern des Profils KF 55/1530 (K1 oder K2) für Fugenbreiten von 15-35 mm geliefert werden. Dies muss bei der Bestellung gesondert angegeben werden.

Fabrikationslänge: 20 m

Standardfarbe: grau

